

Konspekt

Piotr Cholda

17 października 2017

1 Algorytmy definiowane na grafach

1.1 Przykładowe problemy optymalizacji kombinatorycznej na grafach

1. Pojęcia programowania sieciowego i optymalizacji kombinatorycznej.
2. Problem poszukiwania minimalnego drzewa rozpinającego (MST, *minimum spanning tree*):

- algorytm Kruskala:

```
1: procedure KRUSKAL( $G = (V, E, f)$ )  
2:                                     ▷ Krawędzie MST:  $T$   
3:    $T \leftarrow \emptyset$   
4:    $\mathcal{E} = E$   
5:   while  $|T| < |V| - 1$  do  
6:      $e \leftarrow \arg \min_{i \in \mathcal{E}} \{f(i)\}$   
7:     ▷  $e$ : „najlżejsza” krawędź w zbiorze nieuwzględnionych  
   krawędzi  
8:      $\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{E} \setminus \{e\}$   
9:     if  $T \cup \{e\}$  nie zawiera cyklu then  
10:       $T \leftarrow T \cup \{e\}$   
11:    end if  
12:  end while  
13: end procedure
```

- algorytm Prima (zwany również algorytmem Prima-Dijkstry):

```
1: procedure PRIM( $G = (V, E, f), r \in V$ )  
2:                                     ▷ Krawędzie MST:  $T$   
3:                                     ▷  $r$ : korzeń  
4:    $T \leftarrow \emptyset$   
5:    $\mathcal{V} = V \setminus \{r\}$   
6:   while  $\mathcal{V} \neq \emptyset$  do  
7:      $\mathcal{L} = \{i \in E : i = \{t, v\}, t \in V \setminus \mathcal{V}, v \in \mathcal{V}\}$   
8:      $e \leftarrow \arg \min_{i \in \mathcal{L}} \{f(i)\}$   
9:     ▷  $e$ : „najlżejsza” krawędź w zbiorze krawędzi, które  
   powiększą drzewo  
10:     $\mathcal{V} \leftarrow \mathcal{V} \setminus \{v \in \mathcal{V} : e = \{t, v\}\}$   
11:     $T \leftarrow T \cup \{e\}$ 
```

12: **end while**
13: **end procedure**

3. Pojęcie algorytmu zachłannego (*greedy algorithm*).

4. Przykłady „trudnych” problemów optymalizacyjnych:

- problem Steinera,
- problem kolorowania (barwienia) wierzchołków w grafie; twierdzenie o czterech barwach, pojęcie grafu planarnego, genusa, wzoru Eulera.

5. Algorytm przeszukiwania grafu wszerz (BFS, *Breadth-First Search*), drzewo ścieżek najkrótszych pod względem liczby przeskoków (*hops*):

```

1: procedure BFS( $G = (V, A)$ ,  $r \in V$ )
2:                                     ▷  $r$ : korzeń
3:                                     ▷ Inicjalizacja:
4:    $\mathcal{S} \leftarrow \{r\}$ 
5:   ▷  $\mathcal{S}$ : zbiór wierzchołków, do których istnieje ścieżka skierowana od
korzenia
6:    $\mathcal{L} \leftarrow (r)$ 
7:                                     ▷  $\mathcal{L}$ : uporządkowana lista przeszukiwanych wierzchołków
8:    $\mathcal{L}' \leftarrow V \setminus \{r\}$ 
9:                                     ▷  $\mathcal{L}'$ : zbiór dotychczas nieprzeszukanych wierzchołków
10:   $predecessor(r) = 0$ 
11:  ▷  $predecessor(j) = k$  oznacza, że poprzednikiem wierzchołka  $j$  na
ścieżce skierowanej od korzenia  $r$  jest wierzchołek  $k$ 
12:                                     ▷ Korzeń nie ma poprzednika
13:                                     ▷ Pętla główna:
14:  while  $\mathcal{L} \neq \emptyset$  do
15:    for all  $k \in \mathcal{L}$  do
16:      for all  $j \in \mathcal{L}'$  do
17:        if  $(k, j) \in A$  then
18:           $\mathcal{S} \leftarrow \mathcal{S} \cup \{j\}$ 
19:           $predecessor(j) = k$ 
20:           $\mathcal{L} \leftarrow (\mathcal{L}, j)$ 
21:           $\mathcal{L}' \leftarrow \mathcal{L}' \setminus \{j\}$ 
22:        end if
23:      end for
24:       $\mathcal{L} \leftarrow \mathcal{L} \setminus \{k\}$ 
25:    end for
26:  end while
27:  return  $(\mathcal{S}, \mathcal{P}(\mathcal{S}))$ 
28:  ▷  $\mathcal{P}(\mathcal{S})$ : lista poprzedników wierzchołków należących do zbioru  $\mathcal{S}$ 
29: end procedure

```

6. Algorytm przeszukiwania grafu w głąb (DFS, *Depth-First Search*):

```

1: procedure DFS( $G = (V, A)$ ,  $r \in V$ )
2:                                     ▷  $r$ : korzeń
3:                                     ▷ Inicjalizacja:
4:    $\mathcal{S} \leftarrow \{r\}$ 

```

```

5:   ▷  $\mathcal{S}$ : zbiór wierzchołków, do których istnieje ścieżka skierowana od
      korzenia
6:    $\mathcal{L}' \leftarrow V \setminus \{r\}$ 
7:   ▷  $\mathcal{L}'$ : zbiór dotychczas nieprzeszukanych wierzchołków
8:    $predecessor(r) = 0$ 
9:                                     ▷ Pętla główna:
10:  SEARCHDEEP( $r, G, \mathcal{S}, \mathcal{L}'$ )
11:  return ( $\mathcal{S}, \mathcal{P}(\mathcal{S})$ )
12: end procedure

```

Procedura wykonywana rekurencyjnie:

```

1: procedure SEARCHDEEP( $v, G, \mathcal{S}, \mathcal{L}'$ )
2:   for all  $j \in \mathcal{L}'$  do
3:     if  $(v, j) \in A$  then
4:        $\mathcal{S} \leftarrow \mathcal{S} \cup \{j\}$ 
5:        $predecessor(j) = v$ 
6:        $\mathcal{L}' \leftarrow \mathcal{L}' \setminus \{j\}$ 
7:       SEARCHDEEP( $j, G, \mathcal{S}, \mathcal{L}'$ )
8:     end if
9:   end for
10: end procedure

```

7. Problem poszukiwania przepływu maksymalnego. Twierdzenie Forda-Fulkersona.

1.2 Zadania

- Proszę podać przykład takiego grafu ważonego G , który spełnia na raz wszystkie poniższe warunki:
 - ★ graf G jest spójny,
 - ★ wszystkie wagi są liczbami naturalnymi,
 - ★ graf G ma dziewięć wierzchołków,
 - ★ suma wag minimalnego drzewa rozpinającego grafu G jest równa połowie sumy wszystkich wag w tym grafie.
- Proszę pokazać, że minimalne drzewo rozpinające grafu pełnego K_9 o dowolnych wagach jest grafem dwudzielnym.

1.3 Lektury

1.3.1 Materiał wykładu

Zagadnienia omówione w ramach tego wykładu są w dużym stopniu opisane w następujących książkach:

- Maciej M. Sysło, Narsingh Deo, and Janusz S. Kowalik. *Algorytmy optymalizacji dyskretnej*. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999: rozdziały 3.4-3.6.
- Robin J. Wilson. *Wprowadzenie do teorii grafów*. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000: § 17, § 29.

Przedmiot: Matematyka w projektowaniu sieci i systemów
Prowadzący: Piotr Cholda piotr.cholda@agh.edu.pl
Kierunek: Teleinformatyka
Semestr: II sem. (zimowy) studiów magisterskich
.....

1.3.2 Bibliografia uzupełniająca

- Ravindra K. Ahuja, Thomas L. Magnanti, and James B. Orlin. Minimum Cost Flow Problem. In Christodoulos A. Floudas and Panos M. Pardalos, editors, *Encyclopedia of Optimization*, pages 2095–2108. Springer Science+Business Media, LLC., New York, NY, 2009: poszukiwanie przepływów o najniższym koszcie.
- Maciej M. Sysło, Narsingh Deo, and Janusz S. Kowalik. *Algorytmy optymalizacji dyskretnej*. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999: podstawy teoretyczne do naszego kursu.
- Robin J. Wilson. *Wprowadzenie do teorii grafów*. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000: zwięzłe wprowadzenie do teorii grafów, trochę algorytmów.